

# Napájecí zdroj 72V, 20A - 1500W, 1 kanál

Kód produktu: AM1765

EAN13: -

HS kód: 85044090

## Varianty produktu:

## Parametry produktu:

Vstupní napětí: 190V-240V AC, 47-63 Hz

Výstupní napětí: 72V DC

Výstupní proud: 20A

Výstupní výkon: 1500W

Krytí: IP20



## Popis výrobku:

Spínaný průmyslový zdroj určený pro vestavbu, či do rozvodných skříní. Tento zdroj je průmyslového provedení, je krytý kovovou kostrou s krytím IP20, disponuje standardní svorkovnicí se šroubky pro připojení vstupního síťového napětí včetně zemního vodiče a jednoho výstupu stejnosměrného napětí. Zdroj disponuje ochranou proti zkratu, ochranou proti přepětí a ochranou proti proudovému přetížení. Průmyslový zdroj je aktivně chlazený. Součástí zdroje je LED dioda, která slouží pro indikaci napájení a také seřizovací trimr, díky kterému lze upravit výstupní napětí zdroje.

Vhodný například pro napájení servomotorů, domácí automatizace, vstupních bran a pro další aplikace. Vždy počítejte s dostatečnou rezervou ve výkonu (20-25%), zdroj není vhodné dlouhodobě provozovat na hranici výkonových možností. Více průmyslových zdrojů jiných parametrů najdete v naší nabídce.

Vstupní napětí: 190-240 V AC, 47-63 Hz.

Výstupní napětí: 72 V DC, max. 20A

Rozsah regulovatelný trimrem: 65-80V DC

Učinnost: 84%

Ochrana proti přetížení (105%-150%), přepětí, zkratu (automatická obnova)

Ochrana proti přehřátí:  $\geq 70^{\circ}\text{C}$  (reset při poklesu pod  $50^{\circ}\text{C}$ )

Testován na vibrace 2G (10-500Hz/10min)

Izolační odpor: I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG: 100M Ohms/500VDC

Kovová konstrukce

Pracovní teplota:  $0 \sim 50^{\circ}\text{C}$

Okolní vlhkost:  $0 \sim 95\%$

Pouze pro vnitřní použití (krytí IP20)

Velikost: 291x132x68mm

