

Napájecí zdroj 90V, 16A - 1500W, 1 kanál

Kód produktu: AM9834
EAN13: -
HS kód: 85044090

Varianty produktu:

Parametry produktu:

Vstupní napětí: 190V-240V AC, 47-63 Hz
Výstupní napětí: 90V DC
Výstupní proud: 16A
Výstupní výkon: 1500W
Krytí: IP20



Popis výrobku:

Spínaný průmyslový zdroj určený pro vestavbu, či do rozvodných skříní. Tento zdroj je průmyslového provedení, je krytý kovovou kostrou s krytím IP20, disponuje standardní svorkovnicí se šroubky pro připojení vstupního síťového napětí včetně zemnicího vodiče a jednoho výstupu stejnosměrného napětí. Zdroj disponuje ochranou proti zkratu, ochranou proti přepětí a ochranou proti proudovému přetížení. Průmyslový zdroj je aktivně chlazený. Součástí zdroje je LED dioda, která slouží pro indikaci napájení a také seřizovací trimr, díky kterému lze upravit výstupní napětí zdroje.

Vhodný například pro napájení servomotorů, domácí automatizace, vstupních bran a pro další aplikace. Vždy počítejte s dostatečnou rezervou ve výkonu (20-25%), zdroj není vhodné dlouhodobě provozovat na hranici výkonových možností. Více průmyslových zdrojů jiných parametrů najdete v naší nabídce.

Vstupní napětí: 190-240 V AC, 47-63 Hz.
Výstupní napětí: 90 V DC, max. 16A
Rozsah regulovatelný trimrem: 81-99V DC
Učinnost: 85.5%
Ochrana proti přetížení (105%-150%), přepětí, zkratu (automatická obnova)
Ochrana proti přehřátí: $\geq 70^{\circ}\text{C}$ (reset při poklesu pod 50°C)
Testován na vibrace 2G (10-500Hz/10min)
Izolační odpor: I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms/500VDC
Kovová konstrukce
Pracovní teplota: 0 ~ 50 ° C
Okolní vlhkost: 0 ~ 95%
Pouze pro vnitřní použití (krytí IP20)
Velikost: 291x132x68mm

