

# Termostat KSD9700 250V/10A, NC

Kód produktu: AM9521

EAN13: -

## Varianty produktu:

Akční teplota: 45°C, 50°C, 55°C, 60°C, 65°C, 70°C, 75°C, 80°C, 85°C, 90°C, 95°C, 100°C, 105°C, 110°C, 120°C, 115°C, 125°C, 130°C, 135°C, 140°C, 145°C, 150°C, 155°C, 160°C, 165°C, 170°C, 175°C, 180°C, 40°C



## Parametry produktu:

Proud: max. 10A

Napětí: 250V AC

Kontakt: NC (Normálně sepnutý)

Krytí: IP65

## Popis výrobku:

Plně zapouzdřený termostat v průmyslové kvalitě. Rozepne po dosažení předepsané teploty. Při nižší teplotě je termostat sepnutý.

Použitelné pro všechny druhy domácích spotřebičů a elektronických výrobků. Například elektrické motory, zářivky, nabíječky baterií, transformátory, solenoidy, topení, topné rohože a jiné..

obvod NC (normal closed) automatický reset

pracovní napětí 250V AC/ 125V AC

max. proud 10A rychlost odezvy  $\leq 1^\circ\text{C}/\text{min}$  odpor obvodu:  $\leq 50\text{m}\Omega$  izolační odpor:  $\geq 100\text{M}\Omega$  životnost: až 10 000 sepnutí

kovové pouzdro umístění vývodu: radiální

velikost: 20x7.5x3.8 mm

délka kabelu: 70 mm

cena za 1 kus

### Operační teplota

### Resetovací teplota

### Operační teplota

### Resetovací teplota

25±5°C ≥15°C 105±5°C 75±15°C 30±5°C ≥20°C 110±5°C 75±15°C 35±5°C ≥25°C 115±5°C 80±15°C 40±5°C ≥30°C 120±5°C 85±15°C 45±5°C ≥33°C 125±5°C 85±15°C 50±5°C ≥35°C 130±5°C 90±15°C 55±5°C 42±6°C 135±5°C 95±15°C 60±5°C 48±10°C 140±5°C 100±15°C 65±5°C 48±10°C 145±5°C 100±15°C 70±5°C 50±12°C 150±5°C 105±15°C 75±5°C 53±14°C 155±5°C 110±15°C 80±5°C 55±15°C 160±5°C 115±15°C 85±5°C 60±15°C 165±5°C 115±15°C 90±5°C 65±15°C 170±5°C 120±15°C 95±5°C 70±15°C 175±5°C 125±15°C 100±5°C 70±15°C 180±5°C 130±15°C

