

# Nabíječka baterii z 12V na 29.2V, 20A, 584W, IP65, slim

Kód produktu: AM3905

EAN13: -

HS kód: 85044090

## Varianty produktu:

## Parametry produktu:

Vstupní napětí: 12V DC

Výstupní napětí: 29.2V DC

Výstupní proud: 20A

Výstupní výkon: 584W

Krytí: IP65

Životnost: 100 000 hodin



## Popis výrobku:

Velmi kvalitní DC/DC měnič napětí z 10-16V DC na 29.2V DC max. 20A.

Vstupní napětí: 12 V DC (rozsah 10-16V DC)

Vstupní proud: max. 64A (Vin=10V, Iout=20A)

Výstupní napětí: 29.2 V DC, max. 20A

Účinnost: 95.5%

Odběr naprázdno: max. 32mA

Kontrola vstupního napětí: pod 10V DC vypnutí, obnova při 11V DC

ACC spínání (10-16V DC = ON, 0-10V DC = OFF)

LED kontrolka: ČERVENÁ (baterie se napětí) ZELENÁ (nabito)

Pojistka proti zkratu

Pojistka vstupního napětí při 16V DC

Pojistka výstupního napětí min. 17V DC, max. 32V DC

Pojistka přepětí

Tepelná pojistka (nad 85°C)

Všechny pojistky se automaticky obnovují

Hliníková konstrukce s žebrováním pro odvod tepla

Certifikáty: CE, ROHS

Pracovní teplota: -40 ~ +55°C

Okolní vlhkost: 0 ~ 95%

Krytí: IP65

Velikost: 140x120x42.5mm

Váha: 1200g

Doporučená kabeláž pro vstup: průřez 8mm<sup>2</sup>

Doporučená kabeláž pro výstup: průřez 2mm<sup>2</sup>

