Thermostat numérique XH-W3002 avec capteur externe -50°C - 110°C, 12V DC

Référence AM1606
EAN13 : -
CUP : 90321020

Attributs du produit :

caractéristiques du produit :

Tension: 12V DC
Température de départ: -50°C - 110°C
Couverture: IP22

Description du produit :

Le thermostat numérique simple avec relais de sortie permet de contrôler la température de -50°C ~ 110°C avec une résolution de 0,1°C. Par exemple, le chauffage peut être connecté à une sortie et le refroidissement à l'autre. Le chauffage et la climatisation maintiendront alors la température réglée sur le thermostat. Le thermostat comprend un capteur de température résistif dans un boîtier étanche en acier inoxydable avec une protection IP68. Alimentation électrique 12V DC.

Ce modèle prend en charge :

Mesure de la température actuelleMinimum et maximum réglablesFacilement réglableInstallation facile

Puissance : 3W

Température réglable : -50°C ~ 110°C (résolution de 0,1°C)

Précision de la mesure de la température : ±1%.

Capteur de température : NTC résistif, 10kΩ, 0,5%.

Contact de commutation : 12V, 10A (sous charge résistive !)

Type de contact relais : commutation

Température de fonctionnement : 0 ~ 60°C

Couleur de l'écran : rouge

Dimensions : 60 x 45 x 30 mm

Accessoires : sonde NTC étanche, 1m

XH-W3001
L/+
N/-

XH-W3002操作说明
测温范围：-50~110℃ 控温范围：-50~110℃
控制精度：0.1℃ 测量输入：NTC10K
输出类型：直接输出 输出容量：MAX10A
外观尺寸：60*45*31mm
P0:启动温度 P1:停止温度
P2:温度校正 P3:启动延时
12V120W 24V240W 220V1500W