

Tápegység 27V, 55A - 1500W, 1 csatorna

Termékkód: AM7150

EAN13: -

HS kód: 85044090

Termékjellemzők:

A termék jellemzői:

Bemeneti feszültség: 190V-240V AC, 47-63 Hz

Kimeneti feszültség: 27V DC

Kimeneti áram: 55A

Kimeneti teljesítmény: 1500W

Borító: IP20



Termékleírás:

Beépített vagy elosztószekrényekbe tervezett kapcsoló ipari tápegység. Ez a tápegység ipari kivitelű, IP20 védettségű fémkerettel borított, szabványos csavaros csatlakozóblokkal rendelkezik a bemeneti hálózati feszültség csatlakoztatásához, beleértve egy földelt vezetékét és egy egyenáramú kimenetet. A tápegység rövidzárlat-, túlfeszültség- és túláramvédelemmel rendelkezik. Az ipari tápegység aktív hűtéssel rendelkezik. A tápegység tartalmaz egy LED-et, amely a tápegység jelzésére szolgál, valamint egy beállítási trimmert, amely lehetővé teszi a tápegység kimeneti feszültségének beállítását.

Alkalmas például szervomotorok, otthoni automatizálás, bejárati kapuk és egyéb alkalmazások működtetésére. Mindig hagyjon elegendő teljesítménytartalékot (20-25%), a tápegységet nem szabad hosszú ideig a teljesítőképessége határán működtetni. További ipari tápegységek más paraméterekkel is megtalálhatók kínálatunkban.

Bemeneti feszültség: 190-240 V AC, 47-63 Hz.

Kimeneti feszültség: 27 V DC, max. 55A

Trimmer szabályozott tartomány: 24-30 V DC

Hatékonyság: 85.5%

Túlterhelésvédelem (10550%), túlfeszültség, rövidzárlat (automatikus helyreállítás)

Túlmelegedés elleni védelem: $\geq 70^{\circ}\text{C}$ (visszaáll, ha 50°C alatt van)

2G rezgésre tesztelve (10-500Hz/10min)

Szigetelési ellenállás: I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohm/500VDC

Fémszerkezet

Működési hőmérséklet: $0\sim 50^{\circ}\text{C}$

Környezeti páratartalom: $0\sim 95\%$

Csak beltéri használatra (IP20 védelem)

Méret: 291x132x68mm

